

SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN MANUAL AQT - MSV - 1



MODELO VÁLVULA MEDIO FILTRANTE TANQUE VOLUMEN (PIE2) TANQUE SALMUERA

SYS-SR1-MSV100-0948A	AQT-MSV-1	aquatrol Resina	9" x 48"	1.00	18" x 33"
SYS-SR1-MSV100-1054A	AQT-MSV-1	aquatrol Resina	10" x 54"	1.50	10" x 33"
SYS-SR1-MSV100-1354A	AQT-MSV-1	aquatrol Resina	13" x 54"	2.00	18" x 33"

CARACTERÍSTICAS

Resina	MED-CAT100
Servicio	17.02 gpm
Retrolavado	6.7 gpm
Conexiones	1"
Drenaje	1"
Base	2.5"
Material	Noryl
Distribuidor	1.5" OD
Filtros	6" - 16"
Presión	21 - 87 psi
Temperatura	5 - 45 °C



SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN AQT - 56SE

MODELO VÁLVULA MEDIO FILTRANTE TANQUE VOLUMEN (PIE3) TANQUE SALMUERA

SYS-SR1-056MSE-0948A	AQT-56SE-SM	aquatrol Resina	9" x 48"	1.00	18" x 33"
SYS-SR1-056MSE-1054A	AQT-56SE-SM	aquatrol Resina	10" x 54"	1.50	10" x 33"
SYS-SR1-056MSE-1354A	AQT-56SE-SM	aquatrol Resina	13" x 54"	2.00	18" x 33"

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Válvula de 3/4" de Noryl
- Yoke Opcional de 1"
- Control electrónico SE
- Modos de Regeneración por Tiempo, Flujo Inmediato, Flujo Retardado
- Fácil Mantenimiento
- Tapa de Policarbonato
- Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
- Garantía de 10 años en Tanques de 6"-13"
- Transformador 110V - 24V, 60 Hz
- Resina Aquatrol Lista Para Trabajar
- Refacciones Aquatrol Originales

CARACTERÍSTICA

Válvula	AQT-56SE-ST/AQT-56SE-SM
Medidor	AQT-56 Electronic Turbine
Flujo Max. Servicio	26 gpm
Flujo Max. Retrolavado	7 gpm
Resina	MED-CAT100
Difusores	Aquatrol
Entrada Difusor	1.05" OD (3/4" ced 40)
Control	Aquatrol SE
Drenaje	1/2"
Línea de Salmuera	3/8"
Base de Válvula	2 1/2" 8 NPSM



SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN AQT-56SM



MODELO VÁLVULA MEDIO FILTRANTE TANQUE VOLUMEN (PIE2) TANQUE SALMUERA

SYS-SR1-056MME-0948A	AQT-56SM	aquatrol Resina	9" x 48"	1.00	18" x 33"
----------------------	----------	-----------------	----------	------	-----------

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Válvula de 3/4" de Noryl
- Yoke Opcional de 1"
- Control por Tiempo 12 días
- Control por Flujo de 2100 galones
- Refill de Salmuera Ajustable
- Fácil Mantenimiento
- Tapa de Policarbonato
- Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
- Garantía de 10 años en Tanques de 6"-13"
- Conexión Eléctrica 110 V
- Resina Aquatrol Lista Para Trabajar
- Refacciones Aquatrol Originales

CARACTERÍSTICA

Válvula	AQT-56ST/AQT-56SM
Medidor	AQT-56-METER
Flujo Max. Servicio	26 gpm
Flujo Max. Retrolavado	7 gpm
Resina	MED-CAT100E
Difusores	Aquatrol
Entrada Difusor	1.05" OD (3/4" ced 40)
Control	Mecánico Tiempo y Flujo
Drenaje	1/2"
Línea de Salmuera	3/8"
Base de Válvula	2 1/2" 8 NPSM



SAL EN PELLET PARA SUAVIZACIÓN



MODELO

DESCRIPCION

S4200011	SAL EN PELLET AQUATROL, 99.60% PUREZA TOTAL, 50 LBS (22.6 KG)
----------	---



GENERADOR DE OZONO SERIE A

MODELO	DESCRIPCION	CONCENTRACION
ZEQ00070	0.3 Grs/Hr, 120Vac / 60 Hz, Abs	BAJA 100M3, MEDIA 130M3, ALTA 160M3, CORONA

MODELO	DESCRIPCION	LTS x MIN
ZEQ00085	1.0Grs / Hr- AIRE, 2.2 Grs/Hr-OXI, 120Vac / 60Hz, Fib	AIRE 41.60, OXIGENO 91.60, CORONA
ZEQ00090	2.2Grs / Hr- OXIGENO, 120Vac / 60Hz, INOX*	AIRE NA, OXIGENO 91.60, CORONA

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Eliminación de olores.
- Preservación de Alimentos.
- Desinfección bacterial e inactivación viral.
- Oxidación de inorgánicos como hierro, manganeso, cianuros, sulfuros, metales pesados ligados orgánicamente, y nitratos.
- Oxidación de orgánicos como detergentes, herbicidas, fenoles, pesticidas, sabor, olor y color causados por impurezas.



SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA DE ALTA EFICIENCIA

MODELO	DESCRIPCION	GPD
BOA22240	MRS-600HE-II, OI ALTA EFICIENCIA, 115VAC	50



SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSAS RESIDENCIALES SERIE RO

MODELO	DESCRIPCION	GPD
RO-550Q	SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA, 5 ETAPAS SIN BOMBA	50
RO-550QP110V	SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA, 5 ETAPAS CON BOMBA, 110V/60Hz	50



FILTRO MANUAL PLÁSTICOS DE ANILLAS ARKAL



MODELO	DESCRIPCION	GPM/M3*H	CONEXIÓN
1F-ARKAL	1" F ARKAL PLÁSTICO, Mnl, 55MIC, CON VÁLVULA	13.20 / 3	NPT



FILTRO MANUAL PLÁSTICOS DE MALLA AMIAD

MODELO	DESCRIPCION	GPM/M3*H	CONEXIÓN
3.4F-AMIAD	3/4" F, AMIAD PLASTICO MNL, 80 MIC, MALLA SS, CON VALVULA	13.20 / 3	NPT
1F-AMIAD	1" F, AMIAD PLASTICO MNL, 50 MIC, MALLA SS, CON VALVULA	13.20 / 3	NPT



SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA

MODELO	DESCRIPCION
UVA-4C	UV 4 GPM, 17W, 110 V / 220 V, SUS 304, 1/2" PORT, MONTURA CLIP, 1/2" MNPT
UVA-6C	UV 6 GPM, 32W, 110 V / 220 V, SUS 304, MONTURA CLIP, 1/2" MNPT



UVA-4C



UVA-6C

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Lámpara Validada a 9000 horas de uso.
- Micro-organismos desactivados en segundos sin uso de químicos.
- Sistemas compactos ocupan espacio mínimo.
- Instalación y mantenimiento fácil.
- Balastro audible con indicador visual de función de Lámpara.
- Lámpara de mercurio de alta intensidad y baja presión.
- Diseño compacto con cámaras de 304 ó 316 electropulidos para uso en laboratorio.
- Mantenimiento fácil, no hay necesidad de apagar el agua.
- Cuarzo abierto sólo en un extremo.
- Cuarzo natural para permitir la máxima cantidad de rayos UV.


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cámara: Acero Inoxidable SUS 304

FILTRO MANUAL PLÁSTICOS DE ANILLAS ARKAL



MODELO	DESCRIPCION	GPM/M3*H	CONEXIÓN
1F-ARKAL	1" F ARKAL PLÁSTICO, Mnl, 55MIC, CON VÁLVULA	13.20 / 3	NPT



FILTRO MANUAL PLÁSTICOS DE MALLA AMIAD

MODELO	DESCRIPCION	GPM/M3*H	CONEXIÓN
3.4F-AMIAD	3/4" F, AMIAD PLASTICO MNL, 80 MIC, MALLA SS, CON VALVULA	13.20 / 3	NPT
1F-AMIAD	1" F, AMIAD PLASTICO MNL, 50 MIC, MALLA SS, CON VALVULA	13.20 / 3	NPT



SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA

MODELO	DESCRIPCION
UVA-4C	UV 4 GPM, 17W, 110 V / 220 V, SUS 304, 1/2" PORT, MONTURA CLIP, 1/2" MNPT
UVA-6C	UV 6 GPM, 32W, 110 V / 220 V, SUS 304, MONTURA CLIP, 1/2" MNPT



UVA-4C



UVA-6C

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Lámpara Validada a 9000 horas de uso.
- Micro-organismos desactivados en segundos sin uso de químicos.
- Sistemas compactos ocupan espacio mínimo.
- Instalación y mantenimiento fácil.
- Balastro audible con indicador visual de función de Lámpara.
- Lámpara de mercurio de alta intensidad y baja presión.
- Diseño compacto con cámaras de 304 ó 316 electropulidos para uso en laboratorio.
- Mantenimiento fácil, no hay necesidad de apagar el agua.
- Cuarzo abierto sólo en un extremo.
- Cuarzo natural para permitir la máxima cantidad de rayos UV.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cámara: Acero Inoxidable SUS 304

PORTAFILTROS STANDARD - SERIE HF5

MODELO

DESCRIPCION

HF5-10CLB	2.5" X 10", TRANSPARENTE/NEGRO, 3/4" NPT, PR
HF5-20CLB	2.5" X 20", TRANSPARENTE/NEGRO, 3/4" NPT, PR

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Portafiltros de Color:	Polipropileno
Portafiltros Transparentes:	San
Tapa:	Polipropileno
Botón de Alivio:	Acero Inoxidable, Polipropileno y Buna-N
O-Ring:	Buna-N

PRESIÓN MÁXIMA

- 100 PSI (6.89 bar)

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Portafiltros comerciales de alta durabilidad para filtros de 10" y 20"
- Excelente resistencia química

APLICACIONES

- Ósmosis Inversa
- Plomería Residencial
- Fotografía
- Pre-filtración Comercial
- Bebida
- Máquina de Hielo
- Sistemas de Riego
- Procesos Alimenticios
- Procesos Analíticos
- Destilerías

HYDRONIX
WATER TECHNOLOGY



NSF

Probado y certificado por NSF International bajo la norma NSF/ANSI 42 para los requisitos de materiales solamente.

CARTUCHOS PLISADOS DE POLIÉSTER - SERIE SPC

MODELO

DESCRIPCION

SPC-1050	2.5" X 9 3/4"	50 MICRAS
HF5-20CLB	2.5" X 20"	50 MICRAS

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Fabricado con poliéster durable.
- Lavable y reusable.
- Resistente a químicos y bacteria.

APLICACIONES

- Residenciales
- Comerciales
- Industriales

HYDRONIX
WATER TECHNOLOGY

