

Serie TAF

Filtro de plástico autolimpiante, innovador, de gran calidad para una gran variedad de aplicaciones



Caudal

**Hasta 50 m³/h
(220 gpm)**

Grado de filtración

500-10 micras

Agua para limpieza

**Menos del 1%
del flujo total**

Presión operativa
mínima

1.5 bar (22 psi)

Características:

- Mecanismo propulsor eléctrico exclusivo
- Lavado automático de acuerdo con la presión diferencial y/o por tiempo
- Opción para lavado continuado
- Bajo consumo de energía
- No hay interrupción del flujo aguas abajo durante el lavado
- Limpieza supervisada electrónicamente con opciones flexibles de control
- Aplicaciones: Sistemas de suministro de agua, agua de enfriamiento, tratamiento de aguas residuales

Cómo funcionan los filtros TAF

General

Amiad's TAF Series consists of easy-to-operate 2" and 3" automatic filters constructed of high quality plastic and driven by electrical or electronic self-cleaning mechanism. The various types of TAF screens designed to cover a range of 500-10 micron filtration degree and flow rates of up to 50 m³/h (220 gpm).

El proceso de filtración

El agua ingresa al interior del cilindro de la malla (1) desde la tubería de entrada del filtro (2) y fluye a través de la red de la malla hasta la salida del filtro (3). Las partículas de suciedad quedan atrapadas en la superficie interna de la malla y forman una "torta de filtración" que causa una presión diferencial en la malla.

El proceso autolimpiante

Durante el proceso autolimpiante, mientras sigue circulando el agua filtrada, la válvula de drenaje del filtro (4) se abre y la unidad de propulsión (5) escala el escáner de succión (6) hacia adelante y atrás. La rotación en espiral de las boquillas del escáner de succión en la superficie interna de la malla "aspira" la torta de filtración fuera de la válvula de drenaje.

El sistema de control

El sistema de control comprende: Controlador electrónico de lavado Amiad (7), una válvula solenoide de tres vías (8) que controla la válvula de drenaje del filtro y un interruptor de diferencia de presión (9) que siente la diferencia de presión en la malla y envía una señal al panel de control cuando alcanza un valor predefinido (por lo general 0,5 bar 7 psi).



El controlador comienza un ciclo autolimpiante en cualquiera de las condiciones siguientes:

1. Recibe una señal del interruptor de diferencia de presión.
2. Intervalo de tiempo que el usuario configura en el controlador.
3. Función de arranque manual en el teclado del controlador.


Modelos TAF

La línea de productos TAF de Amiad consiste en los siguientes filtros eléctricos con unidad propulsora 220 / 100 VCA:


- TAF 500 2" para caudales hasta 25 m³/h (110 gpm)
- TAF 750 2" para caudales hasta 25 m³/h (110 gpm) y cargas de suciedad más grandes.
- TAF 750 3" para caudales hasta 50 m³/h (220 gpm)





2" TAF-500



Gráficos de Pérdida de Presión en agua limpia




2" TAF-750




Diámetro en mm (pulgadas)

* Longitud aproximada requerida para el mantenimiento



3" TAF-750



Gráficos de Pérdida de Presión en agua limpia



3" TAF-750, con bridas



Diámetro en mm (pulgadas)
* Longitud aproximada requerida para el mantenimiento

Especificaciones Técnicas

Tipo de filtro	2" TAF 500	2" TAF 750	3" TAF 750
----------------	------------	------------	------------

Datos generales			
Caudal máximo*	25 m³/h (110 gpm)	25 m³/h (110 gpm)	45 m³/h (198 gpm)
Diámetro de entrada/salida	2"/50 mm	2"/50 mm	3"/80 mm or 3" Flanged
Grados de filtración estándar	500, 300, 200, 130, 100, 80, 50, 25 y 10 micrones		
Presión mínima de trabajo	1,5 bar (22 psi) Puede ser inferior si se aumenta la presión para el lavado		
Presión máx. de trabajo	8 bar (116 psi)		
Temperatura máx. de trabajo	60°C (140 °F)		
Alimentación eléctrica	110/220 VAC		
Peso [vacío]	11.6 kg (25.6 lb)	12.4 kg (27.3 lb)	13.0 kg (28.7 lb)

* Consulte Amiad para conocer el flujo óptimo que depende del grado de filtración y la calidad del agua.

Datos de lavado			
Flujo mínimo para lavado (a 1,5 bar - 22 psi)	4 m³/h (18 gpm)	5.7 m³/h (25 gpm)	5.7 m³/h (25 gpm)
Volumen de agua de desecho por ciclo de lavado	18 litros (4,7 gal)	25 litros (6,6 gal)	25 litros (6,6 gal)
Tiempo del ciclo de lavado	16 segundos		
Válvula de drenaje	40 mm (1½")		
Criterios de lavado	Presión diferencial de 0,5 bar (7 psi), intervalos de tiempo y operación manual		

Datos de la malla			
Área de filtración	500 cm² (77,5 pulg²)	750 cm² (116 pulg²)	750 cm² (116 pulg²)
Tipos de malla	Malla de alambre tejido 316 estándar con construcción de policarbonato, SMO-254		

Control y electricidad	
Tensión operativa nominal	220 V – monofásica 110 a pedido
Motor eléctrico	15 Vatios 50 / 60 Hz, potencia de engranaje 48 / 58 RPM
Consumo de corriente	0.18 A
Tensión de control	TAF eléctrico – 24 VCA

Materiales de construcción	
Carcasa y cubiertas del filtro	PA+GF
Mecanismo de limpieza	PVC, Delarin
Válvula de drenaje	Plástico, goma natural
Juntas	NBR
Control	Latón, acero inoxidable, PE, PP

Headquarters

Amiad Water Systems Ltd. D.N. Galil Elyon 1, 1233500, Israel,
Tel: 972 4 690 9500, Fax: 972 4 814 1159,
E-mail: info@amiad.com

America



Amiad USA Inc. Main Office and Manufacturing: 120-J Talbert Road, Mooresville, NC 28117,
Tel: 1 704 662 3133, Fax: 1 704 662 3155, Toll Free: 1 800 24 FILTER,
E-mail: info@amiadusa.com www.amiadusa.com

West Coast Sales Office and Warehouse:
2220 Celsius Avenue, Oxnard, California 93030
Tel: 805 988 3323, Fax: 805 988 3313, Toll Free: 1 800 969 4055

Chile

Amiad Andina, Carretera General San Martín 16.500 No 30,
Loteo Industrial Los Libertadores, Colina, Santiago de Chile,
Tel: 56 2 24895100, Fax: 56 2 24895101, E-mail: amiadandina@amiad.com

Brazil

Amiad Sistemas de Água Ltda., Av. Funchal, 411, Conj. 42, Vila Olimpia, São Paulo, Brasil
Tel: +55 11 31923824, E-mail: infobrasil@amiad.com

Amiad Oil & Gas, E-mail: amisur@adinet.com.uy

Mexico

Amiad Mexico SA DE CV,
Tel/Fax: +52 55 636 28122,
E-mail: info@amiadmexico.com

Asia



India

Amiad Filtration India Pvt Limited, 305 Sai Commercial Building,
Govandi St Rd, Govandi Mumbai 400 088,
Tel: 91 22-67997813/14, Fax: 91 22-67997814, Email: info@amiadindia.com

China

Amiad China (Yixing Taixing Environtec Co., Ltd.) 70 Baihe Chang, Xingjie Yixing Jiangsu, 214204,
Tel: 86 510 87134000, Fax: 86 510 87134999, E-mail: marketing@taixing.cc

South-East Asia

Filtration & Control Systems Pte. Ltd., 19B Teo Hong Road, 088330 Singapore,
Tel: 65 6 337 6698, Fax: 65 6 337 8180, E-mail: amiad@amiad.com.sg

Australia



Amiad Australia Pty Ltd. 138 Northcorp Boulevard, Broadmeadows, Victoria 3047,
Tel: 61 3 93585800, Fax: 61 3 93585888, E-mail: sales@amiad.com.au

Europe



Amiad Water Systems Europe SAS, Ilot No4 ZI La Boitardière, 37530 Chargé, France,
Tel: 33 (0) 2 47 23 01 10, Fax: 33 (0) 2 47 23 80 67, E-mail: info@amiad-europe.com

Germany

Amiad Water Systems SAS Europe (German branch office)
Zweigniederlassung Deutschland Prinz-Regent-Str. 68 a 44795 Bochum,
Tel: 49 (0) 234 588082-0, Fax: 49 (0) 234 588082-12, E-mail: info@amiad.de

Turkey

FTS – Filtration & Treatment Systems, Istanbul yolu 26 Km, Yurt Orta Sanayii, Saray, Ankara,
Tel: 90 312 8155266/7, Fax: 90 312 8155248, E-mail: info@fts-filtration.com